

# OPOP kedel serie til træpille brændere



OPOP 24 serie.

- 3 trins kedel med underforbrænding.
- Ledrette røg væder.
- Kompakt og høj effektiv opbygning.
- Stærk låger for inspektion.
- Stærk aske skuffe.
- Høj virkningsgrad på over < 80,7 %
- DS / EN303-5 godkendt.
- Godkendt til trykudvikling.
- Energi mærket A A
- Højt højre eller venstre side til træpille brænderen.
- Inkluderet overlobspåring.
- Comfort serien er ekstra indpakket.

	OPOP Comfort	H21E	H40	H80	H120
Model	10-24 kW	10-24 kW	20-40 kW	40-80 kW	80-120 kW
Højde	1000 mm	887 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Bredde	700 mm	700 mm	400 mm	400 mm	500 mm
Længde	700 mm	611 mm	611 mm	710 mm	611 mm
Bagved	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ynderside	34 L	34 L	41 L	31 L	30 L
Vægt	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Trykbar	1.14 MPa	1.14 MPa	1.14 MPa	1.6 MPa	2 MPa
Flare område	60"	60"	60"	60"	60"
UVV nummer - Ynderside	00000100	00100100	00000100	00000100	00000110
UVV nummer - Bagved	00000110	00000100	00000100	00000100	00000110



OPOP-Comfort serie.

Model OPOP	Bestillings nummer
Ynderside - Ynderside	
Side OPOP 10-24 kW Ynderside - Side	0001100
Side OPOP 10-24 kW Ynderside - Side	0001100
Side OPOP 10-24 kW Ynderside - Side	0001100

FORHANDLER