

Metalbestos Wood 25 Datablad

Brændsel:	Olie, gas og fastbrændsel
Driftstemperaturer:	
Ståltipe:	Inderrør: Rustfrit stål EN 1.4404 Yderrør: Rustfrit stål EN 1.4301 *Sortlakeret
Træk - klasse:	N1 - Naturligt træk P1 - Overtryk (med pakninger)
Isolering:	Indsprøjtet mineraluld 25 mm.
Sodildstest:	G - Modstandsdygtig O - Ikke modstandsdygtig (med pakninger)
Afstande til brændbart:	≤ 100 Designation 1 ≤ 50 Designation 1a ≤ 100 Designation 2 ≤ 50 Designation 3
Kondensat modstand:	W - Designet til våd drift
Certifikat:	1397 - CPR - 0595



MetalbestoS Wood er afprøvet og certificeret i henhold til de fælles europæiske Standarder, DS/EN 1859 og DS/EN 1856-1, og har følgende mærkning:

EN 1856-1 T600-N1-W-V2-L50XXX-G100 (1)
 EN 1856-1 T600-N1-W-V2-L50XXX-G50 (1a)
 EN 1856-1 T450-N1-W-V2-L50XXX-G100 (2)
 EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50XXX-O50 (3)

vvs nr.	317594351	Startkobling
vvs nr.	317505351	Skorstens lgd. 0,5 mtr.
vvs nr.	317507351	Skorstens lgd. 1 mtr.
vvs nr.	317518351	Samlering

Kierulff a/s
VVS-kvalitet fra Langeland