



## Transportabel udendørs varmer/brænder KS-R26

### Transportabel udendørs varmer/brænder til kaminolie

EAN nr.	4963505711603
Farve	Sort
Varmekapacitet	2,60 kW
Brændstofforbrug	0,271 L/Time
Brændetid	22,1 Timer
Væge typer	Glasfiber væge (Type P) – EAN: 4963505160074
Batterier	4 stk. C batterier
Varmeapparatets dimensioner	388 x 388 x 474,5 (BxDxH) [mm]
Emballage dimensioner	420 x 420 x 510 (BxDxH) [mm]
Netto / Brutto vægt	5,9 Kg / 7,5 Kg
HQ-container antal	756
Tilbehør	Brændstofpumpe (medfølger), KSG-2 taske (option)



#### REN FORBRÆNDING MED STOR INFRARØD STRÅLING

TOYOTOMI's avancerede Clean Heat-kammersystem maksimerer brændstofforbrændingen og reducerer uønskede emissioner til et optimalt og sikkert niveau. TOYOTOMI varmelegemet har et infrarødt strålingsvarmesystem med en varmeeffektivitet på 99,99%. Den har en varmekapacitet på op til 2,6 kW.



#### HOLDBAR KULFIBERVÆGE

Den langtidsholdbare kulfibervæge sikrer en længere levetid for vægen end de gamle bomuldsvæge.



#### TÆNDINGSSYSTEM

TOYOTOMI's unikke tændingssystem er vedligeholdelsesfrit og undgår eventuelle problemer forårsaget af knækkede tænd spoler, som ofte findes i paraffinbrændere/-varmere, der bruger de konventionelle tændingssystemer.



#### SIKKERHEDS TANKKONSTRUKTION

Den dobbeltsidet tankkonstruktion forhindrer brændstoflækage, selvom brænderen/varmeren skulle vælte.



#### TRE SIKKERHEDSMETODER FOR SLUKNING

Tre slukningsmetoder: 1. Ved at trække vægen tilbage 2. Ved at trykke på nødstopknappen. 3. Automatisk nedlukning aktiveres, hvis varmelegemet stødes eller vælter (jordskælvsbeskyttelse).



#### FREMSTILLET I JAPAN

Toyotomi bærbare udendørs paraffinbrænder/-varmer fremstilles på Nagoya-fabrikken i Japan, i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.