

Datablad

Kombitop sealer 562

Liquid Hybrid

Miljø- og arbejdsvenlig lim og sealer

Produktegenskaber:

- specialfremstillet til Kombitopplader
- Fremragende glatte egenskaber
- Lang bearbejdnings tid + 40 min.
- Tør overflade efter hærkning
- God at skrabe, tråder ikke
- Mat overflade
- Kan overmales
- Tin fri
- Phthalat fri
- Fri for opløsningsmidler
- Fri for silicone
- Fri for isocyanater



Beskrivelse:	Til sealing, klæbning og fugning af mange forskellige materiale og applikationer. God vedhæftning til kombitopplader, XPS/EPS, galv. Plader, metal, PVC, glas, beton, træ mm. Hæfter ikke på visse plasttyper såsom PE, PEH, PA, PP og PTFE.
Farve:	zink grå/Lys grå
Type:	Silan Modificeret Polymer (SMP), 1-komponent
Emballage muligheder:	290ml/tube - 600 ml. posse
Forbrug ved kombitop-plader :	ca. 1 tube pr. 10m ² (efter liggevejledningerne kombitopplader)
Ophærdning:	Fugthærdende fra 5C
Skinddannelse:	ca. 45 minutter
Hærdetid:	2-3mm/døgn. Øget luftfugtighed og temperatur øger hærdningen
Konsistens:	Thixotropisk masse. Standfast, meget let bearbejdelig
Holdbarhed:	Minimum 2 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring. Bør opbevares frostfrit.
Densitet:	Ca. 1,56 kg/liter
Overmalbar:	JA
Hårdhed:	40-50 Shore A (ISO 868)
Bestandighed:	Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C.
Sikkerhed:	Ingen faremærkning

Brugsanvisning

Kombitop sealer 562

Liquid Hybrid

Brugsanvisning:

Forberedelse af materialer:

Limfladerne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Liquid Hybrid Sealer 562 er primerfri på mange materialer, men vi anbefaler at udføre for at afsløre et eventuelt primer-behov. Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store - opgaver og serier.

Anvendelsestemperatur:

Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

Påføring:

Liquid Hybrid Sealer 562 kan påføres med fugepistol eller spartel.

Rengøring:

Limrester fjernes med Dana Lim Wipes 915 eller terpentin. Hærdet fugemasse fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Sikkerhed:

Faremærkning:

Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.