

# Varmekamin med unikt aftræksystem V30T



## Varmekamin med unikt aftræksystem

EAN nr.	4963505720346
Farve	Krystal Sølv
Varmekapacitet	1,02 – 3,00 kW (min. – maks.)
Opvarmet luftmængde	45 – 125 m <sup>3</sup>
Varmeapparatets effektivitet	92,4 %
Brændstofforbrug	0,115 – 0,339 L/Time (min. – maks.)
Tank kapacitet	5,3 Liter
Brændetid	15,6 – 46,1 Timer (min. – maks.)
Varmeapparatets dimensioner	460 x 300 x 540 (BxDxH) [mm]
Emballage dimensioner	520 x 370 x 740 (BxDxH) [mm]
Netto / Brutto vægt	15Kg / 17Kg
Tilbehør	Brændstofpumpe (medfølger), standard installationskit, manualer



### Vægefrigt Design

Giver en ren og økonomisk varme med begrænset vedligeholdelse eller udskiftning af væge.



### Sikker og ren forbrænding

Dobbelt rør og tvungen aftræksventil er et unikt og avanceret varmesystem. Udluftningssystemets udvendige rør bringer frisk luft ind til forbrænding, mens det indre rør leder røggasserne væk/ud. Resultatet er røgfri, lugtfri og ren opvarmning. Enheden er også udstyret med automatisk "shut-off" sikkerhedssystem.



### Sikkerhedsanordning

Brænderen/Varmeren er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger: Vælte-/tipafbryder, tændingssikring, brænderkontrolenhed, sikkerhedsanordning for strømafbdelse, overophedningssikring, flammesensor mod fejloptænding.



### Spare modus

Ud over de 3 varmeniveauer er der også en varme stop-termostat for, at forhindre overophedning af rummet. Enheden regulerer automatisk mellem lav, medium og høj brændetilstand. Den slukkes automatisk, når rumtemperaturen stiger cirka 6 grader over den ønskede temperatur, og den tænder automatisk, når rumtemperaturen falder under den ønskede temperatur.



### Indbygget ugetimer

Programmerbar ugetimer indbygget i enheden. Denne funktion giver dig mulighed for at indstille temperaturen 7 dage frem, i alt 30 indstillinger. Der opnås høj energieffektivitet ved automatisk skifte til lav forbrænding om natten. Standardcyklus er allerede programmeret på forhånd, så du skal blot indstille tid og dag.



### Fremstillet i Japan

Fremstillet i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.