

Taginddækning 5-32 gr. Blank

Aluminium

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3174 35 080	750	120	180
4"	3174 35 100	750	120	180
5"	3174 35 130	750	120	180
6"	3174 35 150	750	120	180
7"	3174 35 180	800	120	180
8"	3174 35 200	800	120	180
10"	3174 35 250	900	120	180

Tag-inddækningen består af en aluminium- eller blyplade, hvortil der er fastgjort en konisk aluminiumsdel, samt krave (incl. tætningsmasse) der fastspændes om skorstenen. Udførelse i aluminium er beregnet for tagbeklædning af tagpap eller skiffer. Udførelse i bly er beregnet for tagbeklædning af bølgeplader eller tegl. Udførelse i flex er beregnet til nybyggeri for tagbeklædning af bølgeplader eller tegl.

Image: Taginddækning_5-32-gr.jpg

Bly

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3174 35 480	1250	120	620
4"	3174 35 500	1250	120	610
5"	3174 35 530	1250	120	600
6"	3174 35 550	1250	120	590
7"	3174 35 580	1250	120	550
8"	3174 35 600	1250	120	550
10"	3174 35 650	1250	120	550

Flex

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3174 35 490	1250	120	620
4"	3174 35 510	1250	120	610
5"	3174 35 540	1250	120	600
6"	3174 35 560	1250	120	590
7"	3174 35 590	1250	120	550
8"	3174 35 610	1250	120	550
10"	3174 35 660	1250	120	550

Image: Taginddækning_5-32-