

DB Stokerfyr model LE med DB 16 Kw kedel



DB stoker LE 2 - 20 kw

Leveres i følgende størrelser liter

450 L / 740 L / 1000 L & 1800 L

Alle kan udstyres med omrører.

Yderligere er der tre størrelser på brændehoved, som vælges efter, hvad kw eff. der er brug for.

Standard leveres alle modeller med iltstyring keglehjulsgearet, som har et meget lille strømforbrug i forhold til moment. Effekten på brænderen er max. 20 kw (træpiller). LE modellen er stoker for dem, som vil kunne fyre med hv. som helst. Bare det kan brænde.

Image: LE_stoker_brænder_med%20flamme.jpg

Image: Pillebrænder.jpg

Iltstyring optimerer forbrændingen da brændsøl og ilt opdateres 3 gange i minuttet under drift.



Image: LE_stoker_omrølser.jpg

Styringen er 100% modulerende, dvs. den regulerer selv

brændsel og ilt efter forbrug. Hvis forbruget går under 15% af max i mere end 30 minutter, skiftes der over på pause. Yderligere er der lavet et program, som kan anvendes ved brændefyring.

Aksel til snegl og omrører er 35 mm. Sneglevindingen er i 8 mm stål. Hvilket sikrer lang levetid.

Teknisk data DB Stoker LE 2-20 Kw.

Stoker type liter	450 LE	740 LE	1000 LE	1800 LE
Længde med brændehead	175 cm	220 cm	250 cm	280 cm
Brede	75 cm	75 cm	75 cm	95 cm
Højde magasin	115 - 145 cm	115 - 145 cm	115 - 145 cm	150 - 180 cm
Højde med åben låg	200 - 230 cm	200 - 230 cm	200 - 230 cm	210 - 240 cm
Bundhøjde af brændehead	17 - 47 cm	17 - 47 cm	17 - 47 cm	17 - 47 cm
El tilslutning	400 volt + 0	400 volt + 0	400 volt + 0	400 volt + 0

Teknisk data brændehead

Effekt	2 - 20 kw	3 - 30 kw	5 - 50 kw	20 - 80 kw
Længde	27 cm	30 cm	33 cm	33 cm
Brede	22 cm	23,5 cm	25 cm	25 cm
Højde	22 cm	23,5 cm	25 cm	25 cm

Mål på Alcon Kedler og DB stoker Bemærk Alcon 6 leveres med stokerflange i begge sider så anlæget kan vendes som højre eller venstre efter ønske. Andre kedler skal bestilles som højre eller venstre.

