

Reventon HC 30 - 26kw

Nominel effekt enhed med temperaturen. 90/70 ° C Temp. indgangsluft 0 ° C	kW	22.4	26.4	33.9	43.3
Varme effektområde	kW	8-22,4	9,05-26,4	12,9-33,9	18,4-43,3
Maksimal luftmængde	m ³ / h	4100	4000	4000	3600
Maksimal rækkevidde overdrager	m	25	25	25	22
Antal rækker varmelegeme	nummer	1	1	2	2
vandkapacitet	dm ³	0,65	0,8	1,35	1.7
Stigningen i lufttemperaturen *	° C	17.8	25.2	28,6	46.7
Den maksimale temperatur varmemediet	° C	120	120	120	120
Maksimalt driftstryk	MPa	1.6	1.6	1.6	1.6

Mærkestrøm	En	0,82	0,82	0,82	0,82
spænding	V ~ Hz	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50
motorkraft	den	180	180	180	180
motorhastighed	rpm	1380	1380	1380	1380
IP motor	-	54	54	54	54
Diameteren af rørringe	"	3/4	3/4	3/4	3/4
vægt	kg	11.5	12	12.5	14
volumen	dB	50	50	50	50
