

Gulvbæring

Image: Gulvbæring_lav_2.jpg

Gulv-bæring Teleskopisk Lav

Gulv-bæringen kan placeres et vilkårligt sted bag ildstedet og kan justeres og fastlåses i den ønsket højde. Ønskes særlig stor højde kan der mellem gulv-bæring og T-stykke indskydes en skorstens-længde. Skorstensfejning eller inspektion fortages ved at fjerne proppen, der er monteret under gulv-bæringen. Låsebånd medleveres.

Image: Gulvbæring_lav_skitse.jpg

Dia.	VVS-nr.	A	B	C	D	E
3"	3174 26 080	445/595	135	304/454	346	200/350
4"	3174 26 100	455/605	145	308/458	370	200/350
5"	3174 26 130	470/620	160	320/470	400	200/350
6"	3174 26 150	480/630	170	325/475	424	200/350
7"	3174 26 180	495/645	185	331/481	460	200/350
8"	3174 26 200	505/655	195	335/485	484	200/350

10" 3174 26 250 533/683 222 346/496 551 200/350

Gulv-bæring Teleskopisk Høj

Gulv-bæringen kan placeres et vilkårligt sted bag ildstedet og kan justeres og fastlåses i den ønsket højde. Ønskes særlig stor højde kan der mellem gulv-bæring og T-stykke indskydes en skorstens-længde. Skorstensfejning eller inspektion foretages ved at fjerne proppen, der er monteret under gulv-bæringen. Låsebånd medleveres.

Image: Gulvbæring_høj_Skitse_2.jpg

Image: Gulvbæring_høj_Skitse_1.jpg

Dia.	VVS-nr.	A	B	C	D	E
3"	3174 27 080	595/845	135	454/704	346	350/600
4"	3174 27 100	605/855	145	458/708	370	350/600
5"	3174 27 130	620/870	160	470/720	400	350/600
6"	3174 27 150	630/880	170	475/725	424	350/600
7"	3174 27 180	645/895	185	481/731	460	350/600
8"	3174 27 200	655/905	195	485/735	484	350/600
10"	3174 27 250	683/933	222	496//746	551	350/600