

Taginddækning Tagryg

Image: Taginddækning_tagryg_

Image: Taginddæknir

Tag-inddækningen består af en aluminium- eller blyplade, hvortil der er fastgjort en konisk aluminiumsdel, samt krave (incl. tætningsmasse) der fastspændes om skorstenen. Udførelse i aluminium er beregnet for tagbeklædning af tagpap eller skiffer. Udførelse i bly er beregnet for tagbeklædning af bølgeplader eller tegl. Udførelse i flex er beregnet til nybyggeri for tagbeklædning af bølgeplader eller tegl.

Bly 15° - 32°

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3174 39 480	625	80	580
4"	3174 39 500	625	80	600
5"	3174 39 530	625	80	630
6"	3174 39 550	625	80	650
7"	3174 39 580	625	80	680
8"	3174 39 600	625	80	700
10	3174 39 650	625	80	755

Bly 33° - 50°

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3174 40 480	625	80	580
4"	3174 40 500	625	80	600
5"	3174 40 530	625	80	630
6"	3174 40 550	625	80	650
7"	3174 40 580	625	80	680
8"	3174 40 600	625	80	700
10	3174 40 650	625	80	755

Flex 15° - 32°

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3174 39 490	625	80	580
4"	3174 39 510	625	80	600
5"	3174 39 540	625	80	630
6"	3174 39 560	625	80	650
7"	3174 39 590	625	80	680
8"	3174 39 610	625	80	700
10	3174 39 660	625	80	755

Bly 33° - 50°

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3174 40 490	625	80	580
4"	3174 40 510	625	80	600
5"	3174 40 540	625	80	630
6"	3174 40 560	625	80	650
7"	3174 40 590	625	80	680
8"	3174 40 610	625	80	700
10	3174 40 660	625	80	755