

Taginddækning 33-45 gr. Sort lakeret

Aluminium

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3174 36 080	750	120	170
4"	3174 36 100	750	120	170
5"	3174 36 130	800	120	170
6"	3174 36 150	800	120	170
7"	3174 36 180	900	120	170
8"	3174 36 200	900	120	170
10	3174 36 250	1000	120	170

Tag-inddækningen består af en aluminium- plade, hvortil der er fastgjort en konisk aluminiumsdel, samt krave (incl. tætningsmasse) der fastspændes om skorstenen. Udførelse i aluminium er beregnet for tagbeklædning af tagpap eller skiffer. Udførelse i flex er beregnet til nybyggeri for tagbeklædning af bølgeplader eller tegl.

Image: Taginddækning_33-45gr_Sort_lakeret

Flex

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3174 36 490	1250	90	560
4"	3174 36 510	1250	90	560
5"	3174 36 540	1250	90	560
6"	3174 36 560	1250	90	560
7"	3174 36 590	1250	90	500
8"	3174 36 610	1250	90	470
10"	3174 36 660	1250	90	470

Image: Taginddækning_33-45gr_Sort_lakeret