

Taginddækning 33-45 gr. sort lakeret

Aluminium

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3174 36 080	750	120	170
4"	3174 36 100	750	120	170
5"	3174 36 130	800	120	170
6"	3174 36 150	800	120	170
7"	3174 36 180	900	120	170
8"	3174 36 200	900	120	170
10	3174 36 250	1000	120	170

Tag-inddækningen består af en aluminium- eller blyplade, hvortil der er fastgjort en konisk aluminiumsdel, samt krave (incl. tætningsmasse) der fastspændes om skorstenen. Udførelse i aluminium er beregnet for tagbeklædning af tagpap eller skiffer. Udførelse i bly er beregnet for tagbeklædning af bølgeplader eller tegl. Udførelse i flex er beregnet til nybyggeri for tagbeklædning af bølgeplader eller tegl.

Image: Taginddækning_33

Bly

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3174 36 480	1250	90	560
4"	3174 36 500	1250	90	560
5"	3174 36 530	1250	90	560
6"	3174 36 550	1250	90	560
7"	3174 36 580	1250	90	500
8"	3174 36 600	1250	90	470
10"	3174 36 650	1250	90	470

Flex

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3174 36 490	1250	90	560
4"	3174 36 510	1250	90	560
5"	3174 36 540	1250	90	560
6"	3174 36 560	1250	90	560
7"	3174 36 590	1250	90	500
8"	3174 36 610	1250	90	470
10"	3174 36 660	1250	90	470

Image: Taginddækning_33