

Tagindækning til fladt built-up, Grå lakeret

Aluminium

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3174 38 080	700	150	180
4"	3174 38 100	700	150	180
5"	3174 38 130	750	150	180
6"	3174 38 150	750	150	180
7"	3174 38 180	750	150	180
8"	3174 38 200	750	150	180
10"	3174 38 250	800	150	180

Tag-inddækningen består af en aluminiumsplade, hvortil der er fastgjort en konisk aluminiumsdel, samt krave (incl. tætningsmasse) der fastspændes om skorstenen. Udførelse i aluminium er beregnet for tagbeklædning af tagpap eller skiffer. Udførelse i flex er beregnet til nybyggeri for tagbeklædning af bølgeplader eller tegl.

Image: Taginddækning_0gr.jpg

Bly

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3174 38 480	1250	150	500
4"	3174 38 500	1250	150	490
5"	3174 38 530	1250	150	480
6"	3174 38 550	1250	150	470
7"	3174 38 580	1250	150	450
8"	3174 38 600	1250	150	430
10"	3174 38 650	1250	150	410

Flex

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3174 38 490	1250	150	500
4"	3174 38 510	1250	150	490
5"	3174 38 540	1250	150	480
6"	3174 38 560	1250	150	470
7"	3174 38 590	1250	150	450
8"	3174 38 610	1250	150	430
10"	3174 38 660	1250	150	410

Image: Taginddækning_0g