

## Uisoleret røgrør, ø150 mm, Grå

Uisoleret røgrør fremstilles i standard diameter/længder som vist nedenfor. Såfremt røg-rørets diameter, B- og C-mål, ikke passer i stadsen på brændeovnen, monteres ovnkobling VVS-nr. 3174 16... på røg-røret. Røg-rør eller ovnkobling **skal monteres indvendigt** i brændeovnens stads. Røg-rørets afstand til brændbart materiale er fastlagt i Bygningsreglementet.

| Dia. | VVS-nr.     | A         | B     | C     |
|------|-------------|-----------|-------|-------|
| 5"   | 3174 17 130 | *         | *     | *     |
| 6"   | 3174 17 150 | 900       | 148,4 | 152,4 |
| 6"   | 3174 17 153 | 1000      | 148,4 | 152,4 |
| 6"   | 3174 17 156 | 1100      | 148,4 | 152,4 |
| 6"   | 3174 17 159 | 1200      | 148,4 | 152,4 |
| 6"   | 3174 17 162 | 1300      | 148,4 | 152,4 |
| 6"   | 3174 17 165 | 1400      | 148,4 | 152,4 |
| 6"   | 3174 17 168 | 1500      | 148,4 | 152,4 |
| 6"   | 3174 17 171 | 1501/2000 | 148,4 | 152,4 |
| 6"   | 3174 17 174 | 2001/3000 | 148,4 | 152,4 |
| 7"   | 3174 17 180 | *         | *     | *     |
| 8"   | 3174 17 200 | *         | *     | *     |

Image: R&oslas

Image: R&oslas