

CALPEX FLEKSIBLE FJERNVARMERØR TIL VARME OG SANITÆR



RØRSYSTEMER

Præisolerede Calpex rør er faste rørsystemer. Rørene består af pexmedierør og et LLD-PE kapperør, der via den fleksible polyuretan isolering er støbt sammen til en fast enhed. Den fleksible isolering og LLD-PE kapperøret betyder, at der opnås maksimal fleksibilitet.

MEDIERØR

Medierør af krydsbundet polyethylen PE-Xa efter DIN 16892, dimensionsrække efter DIN 16893.

Levetid 50 år med 80° permanent temperatur og permanent tryk å 7.0 bar.

VARMERØR

Rørprogram iht. DIN 16893.

Rørrække 1 (SDR 11): PN 6 (ved 95°) til fjernvarme
Driftstemperatur maks. 95°

BRUGSVANDSRØR

Rørprogram iht. DIN 16893

Rørrække 2 (SDR 7.4): PN 10 (ved 95°) til brugsvand.
Driftstemperatur maks. 95°

ISOLERING

CFC-fri polyurethan skum (PUR).

Rumvægt: 60 kg/m³

KAPPERØR

Lavdensitets polyethylen PE-LD.

Densitet 918-922 kg/m³

Med PE-folie lag under kappen.

