

NeoTherm® gulvvarmefordeler

- til regulering og fordeling af gulvvarme
- manuel, el- eller trådløs regulering
- leveres også med flowmeter



NeoTherm® gulvvarmefordelere til at regulere og fordele gulvvarme i op til 12 kredse. Fordelerrøret er med 1" gennemløb x 3/4" Eurokonus.

Alle modeller er udført i afzinkningsfri messing og har fremløbsventil for nøjagtig indjustering og håndreguleret returventil. Endvidere leveres fordelerne med automatisk luftudlader og aftapningsventil.

El-regulering

Til fordeleren med el-regulering medfølger desuden ventil med termomotorer 24 V, basismodul med transformer og elektronisk rumtermostater 24 V.

Trådløs regulering

Til fordeleren med trådløs regulering medfølger desuden ventil med termomotorer 24 V, basismodul med transformer og trådløs rumtermostater med batteri .

Fordelere med flowmeter

Fordelere med flowmeter giver mulighed for at se den nøjagtige gennemstrømning i hver enkelt gulvvarmekreds.

Beskrivelse:	VVS-nr.	Afgange:	C/C mål:	Længder:
Manuel regulering	46 6558.0xx	2 - 12	50 mm	165 mm - 665 mm
Manuel regulering og flowmeter	46 6558.5xx	2 - 12	50 mm	165 mm - 665 mm
El-regulering	46 6558.1xx	2 - 12	50 mm	165 mm - 665 mm
El-regulering og flowmeter	46 6558.6xx	2 - 12	50 mm	165 mm - 665 mm
Trådløs regulering	46 6558.2xx	2 - 12	50 mm	165 mm - 665 mm
Trådløs regulering og flowmeter	46 6558.7xx	2 - 12	50 mm	165 mm - 665 mm



P. HENNING JENSEN APS

Centervej 18 · DK-3600 Frederikssund
Tlf. (+45) 47 31 20 55 · Fax (+45) 47 38 41 58
www.phj.dk · salg@phj.dk