

Stavanode & 6 kilos magnesiumanode



Stavanode



Størrelse

Stavanodeserien med rørgevind med størrelsen 3/4 leveres i følgende længder i millimeter (mm): 350 mm, 500 mm, 800 mm og 1100 mm.

Stavnodeserien med rørgevind med størrelsen 1 ¼ (5/4) leveres i følgende længder i millimeter (mm): 500 mm, 800 mm og 1100 mm.

Oversigt over typer

VVS Nr.	Vores Nr.	Studs	Størrelse
379550-046	0002303	3/4" RG	22 mm Ø x 350 mm
379550-056	0002309A	3/4" RG	22 mm Ø x 500 mm
379550-086	0002305	3/4" RG	22 mm Ø x 800 mm
379550-116	0002308	3/4" RG	22 mm Ø x 1100 mm
379550-059	379550-059	5/4" RG	32 mm Ø x 500 mm
379550-089	379550-089	5/4" RG	32 mm Ø x 800 mm
379550-119	379550-119	5/4" RG	32 mm Ø x 1100 mm

6 kilos magnesiumanode



Anvendelse

Anoder til større beholdere. De er svøbt over et stålør med rørgevind 1/2" i begge ender.

Oversigt over typer

VVS Nr.	Vores Nr.	Vægt	Studs	Størrelse
379561-094	0002426	6 kg.	1/2" RG	66 mm Ø x 914 mm